

CENNIK PRODUKTÓW

Cennik obowiązuje do odwołania

RIMIX[®]



www.rimix.pl

ZAPRAWY MURARSKIE

NAZWA PRODUKTU		szt/p	kg/op.	gr. ziarna w mm	wydajność litr/worek	cena/kg netto	cena/op. netto
	RIMIX 92	48	25	0-0,8	18	1,21	30,25
	Drobnoziarnista zaprawa murarska i fuga do klinkieru. Do spajania murów o grubości spoiny 1-3 mm z płaskich cegieł silikatowych oraz cegieł i elementów betonowych.						
	RIMIX 94 (M-15) Biała	48	25	0-0,8	16	1,25	31,25
	Drobnoziarnista zaprawa murarska do spajania murów o grubości spoiny 1-3 mm z płaskich cegieł silikatowych oraz cegieł i elementów z betonu komórkowego.						
	RIMIX 95 (M-10) Szara	48	25	0-1,2	15	0,97	24,25
	Uniwersalna zaprawa murarsko-tynkarska na bazie wapna, cementu i kruszyw naturalnych. Do ręcznego wykonywania robót murarskich i tynkarskich. Do wznoszenia murów z cegieł ceramicznych, elementów betonowych i silikatowych oraz wykonywania tradycyjnych wypraw tynkarskich.						
	RIMIX 96 (M-15) Szara	48	25	0-1,2	15	1,13	28,35
	Uniwersalna zaprawa murarsko-tynkarska na bazie wapna, cementu i kruszyw naturalnych. Do ręcznego wykonywania robót murarskich i tynkarskich. Do wznoszenia murów z cegieł ceramicznych, elementów betonowych i silikatowych oraz wykonywania tradycyjnych wypraw tynkarskich.						

ZAPRAWY TYNKARSKIE

NAZWA PRODUKTU		szt/p	kg/op.	gr. ziarna w mm	zużycie kg/m ² /cm	cena/kg netto	cena/op. netto
	RIMIX 61	42	30	0-0,8	12	0,70	21,00
	Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna wolnowiążąca stosowana do maszynowego i ręcznego wykonywania tynków tradycyjnych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Zalecana na podłoża typu: mury z cegieł i pustaków ceramicznych, silikatowych, bloczków z betonu komórkowego, ściany i stropy z elementów betonowych. Nie stosować w strefie cokołowej.						
GP-CSI-W0							
	RIMIX 62	42	30	0-0,8	13	0,75	22,50
	Cementowa zaprawa cokołowa, wysokohydrofobowa. Przeznaczona na cokoły budynków, elewacje i ściany wewnętrzne w pomieszczeniach narażonych na zwiększone działanie wilgoci. Do przerobu maszynowego i ręcznego. Stosowana na podłoża typu: mury z cegieł i pustaków ceramicznych, silikatowych, bloczków z betonu komórkowego.						
GP-CSI-W2							
	RIMIX 64	42	25	0-0,8	11	1,13	28,25
	Lekka zaprawa tynkarska cementowo-wapienna biała z dodatkiem kruszywa perlitowego. Stosowana do maszynowego lub ręcznego wykonywania tynków tradycyjnych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Przeznaczona jest specjalnie do wypraw na materiałach ściennych o wysokiej izolacyjności termicznej.						
LW-CSI-W0							

NAZWA PRODUKTU	szt/p	kg/op.	gr. ziarna w mm	zużycie kg/m ² /cm	cena/kg netto	cena/op. netto
 RIMIX 65 Lekka zaprawa tynkarska cementowo-wapienna z dodatkiem kruszywa perlitowego. Stosowana do maszynowego i ręcznego wykonywania tynków tradycyjnych o podwyższonej termicie wewnątrz i na zewnątrz budynków.	42	30	0-0,8	11	0,72	21,60
GP-CSII-W0						
 RIMIX 66 Zaprawa tynkarska drobnoziarnista cementowo-wapienna stosowana do maszynowego i ręcznego wykonywania tynków tradycyjnych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Zalecana na podłoża typu: mury z cegieł i pustaków ceramicznych, silikatowych, bloczków z betonu komórkowego, ściany i stropy z elementów betonowych. Nie stosować w strefie cokołowej.	42	30	0-0,5	10	0,69	20,70
GP-CSII-W0						
 RIMIX 67 Cementowa obrzutka wstępna pod tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne wewnątrz i na zewnątrz budynków. Zalecana jako podkład pod tynki RIMIX 61, 62, 64, 65, 66. Stosowana w budownictwie na podłoża typu: mury z cegieł i pustaków, ściany i stropy z elementów betonowych. Do wykonywania maszynowego i ręcznego.	42	30	0-0,8	5	0,66	19,80
GP-CSII-W2						
 RIMIX 68 Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna, wolnowiążąca, ogólnego przeznaczenia. Stosowana do ręcznego i maszynowego wykonywania tynków wewnątrz i na zewnątrz budynków.	42	30	0-0,5	10	0,69	20,70
GP-CSII-W0						

GRUNTY / IMPREGNATY

NAZWA PRODUKTU	szt/p	kg/op.	gr. ziarna w mm	zużycie kg/m ²	cena/kg netto	cena/op. netto
 RIMIX Quarzgrunt Bezrozpuszczalnikowy środek gruntujący, mostek wiążący wzmacniający i wyrównujący chłonność podłoża. Zalecany do stosowania jako podkład pod zaprawy tynkarskie: cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe. Nadaje się do pokrywania każdego rodzaju podłoży budowlanych spotykanych w nowoczesnym budownictwie.	24	20	0,5	0,20-0,25	5,80	116,00
		10			7,30	73,00
 RIMIX Glatgrunt Bezrozpuszczalnikowy środek gruntujący na bazie wodnych dyspersji żywic akrylowych do pokrywania podłoży cementowych, wapiennych, gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych i innych pod farby i tynki powierzchniowe RIMIX.	24	20	0	0,15-0,20	5,90	118,00
		10			7,40	74,00
		5			8,90	44,50
 RIMIX LF Grunt głębokopenetrujący wzmacniający i stabilizujący podłoża piaszczyste i kredowe przed nałożeniem tynków i farb powierzchniowych lub innych warstw wykończeniowych. Ogranicza i wyrównuje chłonność, ujednolica wygląd podłoża ograniczając możliwość powstania przebarwień. Zwiększa przyczepność warstw wykończeniowych podłoża.		5	0	0,15-0,30	3,91	19,55
		1			5,41	5,41
 RIMIX LF koncentrat Grunt głębokopenetrujący wzmacniający i stabilizujący podłoża piaszczyste i kredowe przed nałożeniem tynków i farb powierzchniowych lub innych warstw wykończeniowych. Ogranicza i wyrównuje chłonność, ujednolica wygląd podłoża ograniczając możliwość powstania przebarwień. Zwiększa przyczepność warstw wykończeniowych do podłoża. Rozcieńczalność maksymalnie 1:4.		5	0	0,05-0,10	7,01	35,05
		1			8,51	8,51
 RIMIX Grunt Uniwersalny Bezrozpuszczalnikowy grunt z mineralnymi wypełniaczami pod RIMIX tynki półpłynne i mineralne. Stabilizuje i ogranicza chłonność podłoża. Likwiduje przebarwienia, wydłuża czas przetrwania tynków powierzchniowych. Poprawia równomierne rozkładanie się tynku na obrabianej powierzchni i zwiększa ich przyczepność do podłoża. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.	24	20	0,5	0,20-0,25	5,80	116,00
		10			7,30	73,00
		5			8,50	42,50

NAZWA PRODUKTU	szt/p	kg/op.	gr. ziarna w mm	zużycie kg/m ²	cena/kg netto	cena/op. netto
 RIMIX Silikat- Tiefgrund Mineralny środek gruntujący pod farby i tynki krzemianowe. Wzmacnia i wyrównuje chłonność mineralnych podłoży. Nadaje się do stosowania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.	24	20	0	0,15-0,20	7,10	142,00
		10			8,60	86,00
 RIMIX Aufbrennsperre Środek gruntujący, ograniczający i wyrównujący chłonność na podłożach mieszanych i innych podłożach krytycznych, przed nałożeniem tynków powierzchniowych.	24	20	0	0,15-0,25	10,80	216,00
		10			12,30	123,00
 RIMIX Algenkiller Środek antygrzybiczy neutralizujący i likwidujący powstałe grzyby i pleśnie na powierzchni ścian. Środek dezynfekcyjny do stosowania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków, na każdego rodzaju podłoża.	24	20	0	0,20	10,80	216,00
		10			12,30	123,00
		5			13,80	69,00
		1			15,30	15,30
 RIMIX Protect Impregnat ochronny, zabezpieczający powierzchnie przed porostem algami i grzybami. Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz budynków, na każdego rodzaju podłoża np.: beton, tynki cementowe, gipsowe, gładzie, kamienie naturalne (piaskowce), systemy dociepleń, renowacje itp. Dostępne białe i kolorowe lub bezbarwne.	24	20	0	0,30	10,80	216,00
		5			12,30	61,50

KLEJE BUDOWLANE / MASY SZPACHLOWE

NAZWA PRODUKTU	szt/p	kg/op.	gr. ziarna w mm	zużycie kg/m ²	cena/kg netto	cena/op. netto
 RIMIX RS 50 Systemowo sprawdzony klej do klejenia płyt styropianowych i szpachlowania powierzchni z zatapianiem ochronnej siatki zbrojeniowej. Do wyrównywania i szpachlowania każdego rodzaju podłoża pod tynki nawierzchniowe, farby i inne warstwy wykończeniowe.	48	25	0-0,4	3,5	1,20	30,00
AT-15-7509/2016						
 RIMIX RK 51 Systemowo sprawdzony klej do przyklejania płyt styropianowych. Nie stosować do szpachlowania powierzchni z zatapianiem ochronnej siatki zbrojeniowej.	48	25	0-0,4	4,0	0,80	20,00
AT-15-7509/2016						
 RIMIX RW 55 Zaprawa klejowo-szpachlowa do przyklejania płyt ociepleniowych z wełny mineralnej i szpachlowania z zatapianiem ochronnej siatki zbrojeniowej. Do wyrównywania i szpachlowania każdego rodzaju podłoża pod tynki nawierzchniowe. Nadaje się również do zacierania podobnie jak "tynk tradycyjny" tworząc nawierzchnię z lekką fakturą.	42	25	0-0,8	4,0-8,0	1,59	39,75
AT-15-7508/2013						
 RIMIX Kalkfinisch Cienkowarstwowa masa szpachlowa niezawierająca cementu, do wygładzania powierzchni tynków podkładowych. Grubość warstwy maksymalnie 3 mm. Do stosowania wewnątrz budynków.	48	15	0-0,1	1,5	1,54	23,10

NAZWA PRODUKTU	szt/p	kg/op.	gr. ziarna w mm	zużycie kg/m ²	cena/kg netto	cena/op. netto
 RIMIX Manteca Gotowa do użycia masa szpachlowa na bazie dyspersji żywic akrylowych i wapna. Tiksotropowa cienkowarstwowa masa do wygładzania sufitów i ścian wewnątrz budynków. Zalecana do stosowania na beton, tynki podkładowe i płyty G-K.	24	20	0-0,1	ok. 1,0	4,49	89,80
		10			5,99	59,90
		5			7,49	37,45
 Rimix R-95 Masa szpachlowa na bazie mączki barytowej. Zalecana do szpachlowania ścian w pomieszczeniach w których generowane jest promieniowanie rentgenowskie.		20		1-5	12,30	246,00

TYNKI POWIERZCHNIOWE

NAZWA PRODUKTU	szt/p	kg/op.	gr. ziarna w mm	zużycie kg/m ²	cena/kg netto	cena/op. netto
 RIMIX Tynk Mineralny naturalnie biały Sucho mieszany tynk mineralny na bazie białego cementu i wapna z kruszywem marmurowym. Wysokohydrofobowy, dyfuzyjnie otwarty do wykonywania wierzchnich warstw ozdobnych na ścianach wewnętrznych, sufitach i elewacjach. Zawiera formułę antygrzybiczną. Struktura baranek i kornik.	48	25	1,0	1,8-2,0	1,86	46,50
			1,5	2,2-2,5		
			2,0	2,7-2,9		
			3,0	3,5-3,8	2,05	51,25
 RIMIX Tynk Mineralny barwiony w masie Sucho mieszany tynk mineralny na bazie białego cementu i wapna z kruszywem marmurowym. Wysokohydrofobowy, dyfuzyjnie otwarty do wykonywania wierzchnich warstw ozdobnych na ścianach wewnętrznych, sufitach i elewacjach. Zalecany na tynki podkładowe. Barwiony w masie. Zawiera formułę antygrzybiczną. Struktura baranek i kornik.	48	25	1,0	1,8-2,0	1,57	39,25
			1,5	2,2-2,5		
			2,0	2,7-2,9		
			3,0	3,5-3,8	1,70	42,50
 RIMIX Tynk Akrylowy Gotowy do użycia wysokowydajny tynk organiczny na bazie żywic akrylowych, nie przyjmujący wody, z efektem perlenia. Wysoce elastyczny, odporny na warunki atmosferyczne, starzenie i gnienie. Zawiera formułę antygrzybiczną, nie porasta glonami. Zalecany jako tynk wykończeniowy do systemów dociepleń na styropianie i na powierzchni betonowe. Struktura baranek i kornik.	24	25	1,0	1,1-1,3	4,45	111,25
			1,5	1,8-2,0		
			2,0	2,3-2,6		
			3,0	3,5-3,8		
 RIMIX Tynk Akrylowy z kruszywem barwionym (MOZAIKA) Gotowy do użycia tynk na bazie żywicy akrylowej i kruszywa barwionego. Do wykonywania ozdobnych, efektownych ścian, słupów, portali itp. Wysoce odporny na działanie wody i uszkodzenia mechaniczne. Zalecany na cokoły budynków i ogrodzenia ogrodowe.	24	25	1,2	3-3,5	6,60	165,00
			1,6	3,5-4,0		
		10			7,80	78,00
 RIMIX Risił Tynk krzemianowo-silikonowy Gotowy do użycia, wysokowydajny tynk powierzchniowy na bazie krzemianowo-silikonowej. Otwarty dyfuzyjnie, wysoce elastyczny, odporny na działanie warunków atmosferycznych, starzenie, gnienie. Zawiera formułę antygrzybiczną. Silnie hydrofobowy z efektem perlenia. Struktura baranek i kornik.	24	25	1,0	1,1-1,3	5,90	147,50
			1,5	1,8-2,0		
			2,0	2,3-2,6		
			3,0	3,5-3,8		
 RIMIX Tynk Silikonowy Gotowy do użycia tynk strukturalny na bazie wysokiej jakości żywic silikonowych. Łączy w sobie wysoką przyczepność do podłoża, otwartość dyfuzyjną będąc jednocześnie tynkiem o maksymalnie wysokiej hydrofobowości, która przejawia się efektem perlenia. Do stosowania na podłoża mineralne typu tynki cementowo-wapienne, cementowe a także na warstwy zbrojne systemów ociepleń ścian zewnętrznych budynków. Zawiera formułę antygrzybiczną, nie porasta glonami i grzybami. Struktura baranek i kornik.	24	25	1,0	1,1-1,3	6,80	170,00
			1,5	1,8-2,0		
			2,0	2,3-2,6		
			3,0	3,5-3,8		

FARBY ZEWNĘTRZNE

NAZWA PRODUKTU	szt/p	kg/op.	gr. ziarna w mm	zużycie l/m ²	cena/kg netto	cena/op. netto
 RIMIX Farba Akrylowa Wysokojakościowa dyspersyjna farba o wysokiej sile krycia do wykonywania odpornych na działanie wody i warunków atmosferycznych powłok malarskich. Zalecana jako farba egalizacyjna na podłoża zarówno mineralne jak i organiczne. Zalecana do malowania pierwotnego jak i renowacyjnego.	24	15	0	0,15-0,20	9,46	141,90
		10			10,58	105,80
		5			12,08	60,40
 RIMIX Ega Farba Egalizacyjna Wzmocniona farba zewnętrzna na bazie spoiw dyspersyjnych do wykonywania powłok malarskich na każdego rodzaju podłożach budowlanych. Zalecana jako farba egalizacyjna na tynki mineralne i organiczne, a także jako farba renowacyjna. Zawiera formułę antygrzybiczną, nie porasta glonami, nie traci intensywności koloru.	24	15	0	0,15-0,20	10,49	157,35
		10			11,52	115,20
		5			13,02	65,10

NAZWA PRODUKTU		szt/p	kg/op.	gr. ziarna w mm	zużycie l/m ²	cena/kg netto	cena/op. netto
	RIMIX Farba Krzemianowa Otwarta dyfuzyjnie farba zewnętrzna na bazie potasowego szkła wodnego do wykonywania powłok malarskich na podłożach mineralnych. Zalecana jako farba egalizacyjna na tynki mineralne, a także jako farba renowacyjna. Zawiera formułę antygrzybiczną, nie porasta glonami, nie traci intensywności koloru.	24	15	0	0,15-0,20	14,60	219,00
			10			15,75	157,50
			5			17,25	86,25
	RIMIX Farba Reno Wzmocniana mikrowłóknami farba nawierzchniowa na bazie specjalnych dyspersji żywic akrylowych. Do renowacyjnego malowania powierzchni z mikropęknięciami do 0,3 mm, niestętnymi. Wysoce odporna na działania atmosferyczne, starzenie i gnienie.	24	15	0	0,15-0,20	10,52	157,80
			10			11,72	117,20
			5			13,22	66,10
	RIMIX Farba Rimisil Dyfuzyjnie otwarta farba krzemianowo-silikonowa o podwyższonej sile krycia i odporności na działanie wody. Zalecana zarówno do malowania pierwotnego jak i renowacyjnego, jako farba egalizacyjna na tynki powierzchniowe i systemy dociepleń. Do pokrywania podłoży mineralnych i organicznych. Wysoce odporna na warunki atmosferyczne, starzenie i gnienie.	24	15	0	0,15-0,20	15,45	231,75
			10			16,65	166,50
			5			18,15	90,75
	RIMIX Farba Lateksowa Matowa Wysokojakościowa matowa farba nawierzchniowa do wykonywania ochronnych, odpornych na działanie wilgoci powłok malarskich. Zalecana zarówno do malowania pierwotnego jak i renowacyjnego. Wysoce elastyczna, odporna na działania atmosferyczne, starzenie i gnienie.	24	15	0	0,15-0,20	10,96	164,40
			10			12,16	121,60
			5			13,66	68,30
	RIMIX Farba Lateksowa Półmat Wysokojakościowa farba nawierzchniowa z delikatnym połyskiem do wykonywania ochronnych, odpornych na działanie wilgoci powłok malarskich. Zalecana zarówno do malowania pierwotnego jak i renowacyjnego. Wysoce elastyczna, odporna na działania atmosferyczne, starzenie i gnienie.	24	15	0	0,15-0,20	18,52	277,80
			10			19,72	197,20
			5			21,22	106,10

FARBY WEWNĘTRZNE






NAZWA PRODUKTU		szt/p	kg/op.	gr. ziarna w mm	zużycie l/m ²	cena/kg netto	cena/op. netto
	RIMIX Farba Polarweiss Śnieżnobiała farba na bazie kopolimerów żywic akrylowych o podwyższonej sile krycia. Do wykonywania białych powłok malarskich na ścianach i sufitach wewnątrz budynków. Do stosowania na każdego rodzaju podłoża budowlane.	24	15	0	0,15-0,20	7,30	109,50
			10			8,50	85,00
			5			10,00	50,00
	RIMIX Farba Profiweiss Farba nawierzchniowa na bazie wysokojakościowej dyspersji żywic akrylowych o bardzo wysokiej sile krycia. Do wykonywania białych powłok malarskich na ścianach i sufitach wewnątrz budynków. Do stosowania na każdego rodzaju podłoża budowlane.	24	15	0	0,15-0,20	8,65	129,75
			10			9,85	98,50
			5			11,35	56,75
	RIMIX Farba Proficolor Wysokojakościowa farba nawierzchniowa o podwyższonej sile krycia do wykonywania kolorowych powłok malarskich na ścianach i sufitach wewnątrz budynków. Do stosowania na każdego rodzaju podłoża budowlane.	24	15	0	0,15-0,20	8,30	124,50
			10			9,50	95,00
			5			11,00	55,00
	RIMIX Farba Silikatowa Farba krzemianowa do wykonywania powłok malarskich na podłożach mineralnych wewnątrz budynków. Nie zawiera konserwantów dzięki czemu jest farbą antyalergiczną. Nie stosować na podłoża zawierające gips.	24	15	0	0,15-0,20	14,60	219,00
			10			15,57	155,70
			5			17,25	86,25
	RIMIX Farba Rimisil Krzemianowo-silikonowa bardzo trwała farba charakteryzująca się wysoką otwartością dyfuzyjną, odpornością na szorowanie i działanie wilgoci. Do stosowania zarówno na podłoża mineralne jak i organiczne (np.: tynki cementowo-wapienne, wapienne, beton, farby i tynki mineralne, akrylowe, farby lateksowe i dyspersyjne).	24	15	0	0,15-0,20	15,45	231,75
			10			16,65	166,50
			5			18,15	90,75
	RIMIX Farba Lateks Mat Wysokojakościowa farba nawierzchniowa na bazie specjalnych dyspersji. Odporna na szorowanie i zmywanie, szczególnie polecana do pomieszczeń mokrych i pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu, jak: korytarze w szkołach, restauracje, klatki schodowe, itp. Nadaje się do pokrywania podłoży mineralnych: cementowych, gipsowych, betonu oraz podłoży syntetycznych.	24	15	0	0,15-0,20	10,96	164,40
			10			12,16	121,60
			5			13,66	68,30

NAZWA PRODUKTU	szt/p	kg/op.	gr. ziarna w mm	zużycie l/m ²	cena/kg netto	cena/op. netto
 RIMIX Farba Lateks Półmat Wysokojakościowa farba nawierzchniowa z delikatnym połyskiem. Odporna na szorowanie i zmywanie, szczególnie polecana do pomieszczeń mokrych i pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu, jak: korytarze w szkołach, restauracje, klatki schodowe, itp. Nadaje się do pokrywania podłoży mineralnych.	24	15	0	0,15-0,20	18,52	277,80
		10			19,72	197,20
		5			21,22	106,10
 Rimix Nanosilwer Protect Antyalegiczna farba z nanocząstkami srebra bez konserwantów i związków lotnych, przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania wewnątrz budynków. Hamuje rozwój grzybów, pleśni i glonów. Chroni przed alergiami, eliminuje nieprzyjemny zapach.	24	15	0	0,15-0,20	18,52	277,80
		10			28,00	280,00
		5			29,50	147,50

SYSTEM UKŁADANIA PŁYTEK CERAMICZNYCH

NAZWA PRODUKTU	szt/p	kg/op.	gr. ziarna w mm	zużycie kg/m ²	cena/kg netto	cena/op. netto
 RIMIX Grunt kontaktowy pod płytki ceramiczne Grunt kontaktowy na bazie dyspersji żywicy akrylowych pod płytki ceramiczne, na każdego rodzaju podłoża budowlane. Wzmacnia niestabilne podłoża, ogranicza chłonność i zwiększa przyczepność kleju do podłoża. Nie zawiera rozpuszczalników, rozcieńczalny wodą w zależności od jakości podłoża. Mrozoodporny. Do stosowania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.		5	0	0,2	5,12	25,60
		1			6,62	6,62
 RIMIX Grunt kontaktowy pod płytki ceramiczne, koncentrat Grunt kontaktowy na bazie dyspersji żywicy akrylowych pod płytki ceramiczne, na każdego rodzaju podłoża budowlane. Wzmacnia niestabilne podłoża, ogranicza chłonność i zwiększa przyczepność kleju do podłoża. Nie zawiera rozpuszczalników, rozcieńczalny wodą w zależności od jakości podłoża. Mrozoodporny. Do stosowania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Koncentrat. Rozcieńczać maksymalnie 1:4.		5	0	0,05-0,10	7,87	39,35
		1			9,73	9,73
 RIMIX Folia Jednoskładnikowa, gotowa do użycia folia uszczelniająca pod płytki ceramiczne w mokrych pomieszczeniach tj. kuchnie, łazienki, pralnie, garaże. Folie należy nakładać na powierzchnię za pomocą pędzla, rolki malarskiej lub stałową pacą tynkarską. W przypadku podłoża krytycznych folię należy wzmocnić zatapiając siatkę zbrojeniową. W razie konieczności po upływie min. 12 godz. można nałożyć drugą warstwę. Temperatura podłoża nie może być niższa niż +8°C. Po 12 godz. okresie wiązania można rozpocząć układanie płytek.		10	0-0,5	1,2	11,90	119,00
		5			13,40	67,00
 RIMIX Standard Cementowa zaprawa klejowa do przyklejania płytek ceramicznych (glazury, terakoty), cementowych i kamiennych w technice cienkowarstwowej.	48	25	0-0,5	1,2	0,99	24,75
C1T						
 RIMIX Specjal Cementowa zaprawa klejowa do przyklejania płytek ceramicznych (glazury, terakoty), cementowych i kamiennych oraz gresów na ścianach i podłogach w technice cienkowarstwowej. Zalecany na podłoża obciążone termicznie i mechanicznie (ogrzewanie podłogowe, balkony).	48	25	0-0,5	1,2	1,50	37,50
C1TE						
 RIMIX Flex Cementowa zaprawa klejowa do przyklejania płytek ceramicznych (glazury, terakoty), cementowych i kamiennych oraz gresów na ścianach i podłogach w technice cienkowarstwowej. Zalecany na podłoża mocno obciążone termicznie i mechanicznie (posadzki z ogrzewaniem podłogowym, balkony, tarasy). Na podłożach mogących ulegać deformacji np. młody beton, ściany gipsowo-kartonowe.	48	25	0-0,5	1,2	2,15	53,75
C2TES1						
 RIMIX Rapid Cementowa zaprawa klejowa szybkowiążąca, elastyczna, mrozoodporna, wodoodporna, do klejenia każdego rodzaju płytek ceramicznych i okładzin z kamienia naturalnego. Na posadzki oraz ogrzewanie podłogowe. Do wewnątrz i na zewnątrz budynków.	48	25	0-0,5	1,2	2,57	64,25
C2TF						
 RIMIX Marmur Biały Cementowa zaprawa klejowa biała elastyczna, mrozoodporna, wodoodporna, do klejenia okładzin z kamienia naturalnego. Na posadzki oraz ogrzewanie podłogowe. Do wewnątrz i na zewnątrz budynków.	48	25	0-0,5	1,2	3,30	82,50
C2T						

OPIS PIKTOGRAMÓW, SYMBOLI I SKRÓTÓW ZAWARTYCH NA ORYGINALNYCH OPAKOWANIACH

	na zewnątrz		nanosić pacą tynkarską (obróbka ręczna)		jednokrotne malowanie
	do wewnątrz		nanosić pacą zębatą		dwukrotne malowanie
	na zewnątrz i do wewnątrz		nanosić pacą z zaokrąglonymi zębami (R12/R16)		dwu- lub trzykrotne malowanie
	na posadzki		nanosić szczotką malarską		jednokrotne malowanie szczotką malarską
	na sufity		nanosić metodą natryskową		dwukrotne malowanie szczotką malarską
	na zewnątrz, do wewnątrz i na podłogi		nanosić kielnią (obróbka ręczna)		narzędzia czyścić wodą zaraz po zakończeniu pracy
	nie rozcieńczać		nanosić pędzlem		temperatura podczas pracy i wysychania min. 5°C
	rozcieńczyć z wodą w stosunku 1:1		nanosić wałkiem malarskim		chronić materiał przed bezpośrednim nasłonecznieniem
	przy nakładaniu drugiej warstwy rozcieńczyć wodą maksymalnie do 2%		unikać pracy podczas bezpośredniego nasłonecznienia i podczas opadów		chronić oczy i skórę zwracać uwagę na znaki ostrzegawcze na opakowaniu produktu
	okres składowania ok. 6 miesięcy		nanosić agregatem tynkarskim (obróbka maszynowa)		przestrzegać wskazówek zawartych w opisach technicznych
	okres składowania ok. 12 miesięcy		zacierać plastikową pacą tynkarską		zawiera dodatki grzybo- i glonobójcze
	dobrze przemieszać unikając napowietrzania				